

De K 1152-serie



Eendelig Roto-Mold-chassis
Praktisch onverwoestbaar

Geïntegreerde slanghaspel
met inklapbare kruk (K 1152 TST)

Reinigingsmiddel-aanzuiging

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Totalstop-systeem
Om de hogedrukpomp te ontlasten

Orderingsysteem
Praktisch opbergen van veiligheids-uitschakelpistool en lansen

Afb. K 1152 TST



**VERKOOP-
TOPPER**



Technische gegevens	K 1152 TS		K 1152 TST	
	zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel	
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa	30-130 / 3-13		30-130 / 3-13
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa	150 / 15		150 / 15
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 12		230 / 1 / 50 / 12
Motortoerental	Rpm	2800		2800
Doorloopcapaciteit	l/min l/h	10	600	10 600
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW kW	2.8	2.0	2.8 2.0
Netaansluitkabel	m	5		5
Afmetingen L / B / H	mm	360 / 365 / 870		360 / 365 / 870
Gewicht	kg	29		31.5
Reinigingsmiddelaanzuiging		●		●
Uitrustingskenmerken				
Slanghaspel		-		●
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m	10		15
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model	M2000		M2000
Vuilvrees lans	Nozzel maat	● 042		● 042
Vario-Jet-lans	Nozzel maat	● 042		● 042
		zonder vuilvrees lans	incl. vuilvrees lans	incl. vuilvrees lans
Art.-nr.		41219	412191	412181



Gedetailleerde technische gegevens op pagina 75