

KOUDWATER - MET VIER WIELEN

## De middelgrote quadro-serie

**Geïntegreerde slanghaspel**  
met inklapbare kruk

**Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling**  
Om de hogedrukpomp te ontlasten

**Drukregeling**  
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

**Reinigingsmiddel-aanzuiging**

**Geïntegreerde waterreservoir**  
Verhindert schade aan de hogedrukpomp bij watergebrek

**Roto-Mold-chassis**  
Praktisch onverwoestbaar



Afb. quadro 799 TST



		quadro 599 TST	quadro 799 TST	quadro 899 TST
<b>Technische gegevens</b>				
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa	30-150 / 3-15	30-180 / 3-18	30-150 / 3-15
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa	165 / 16.5	200 / 20	170 / 17
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 14	400 / 3 / 50 / 8.5	400 / 3 / 50 / 8.5
Motortoerental	Rpm	1400	1400	1400
Doorloopcapaciteit	l/min   l/h	10   600	13   780	15   900
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW   kW	3.3   2.4	5.5   4.0	5.5   4.0
Inhoud waterreservoir	l	10	10	10
Netaansluitkabel	m	5	7.5	7.5
Afmetingen L / B / H	mm	780 / 395 / 870	780 / 395 / 870	780 / 395 / 870
Gewicht	kg	62	62	62
Reinigingsmiddelaanzuiging		●	●	●
<b>Uitrustingskenmerken</b>				
Slanghaspel		●	●	●
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m	20	20	15
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model	M2000	M2000	M2000
Vuilvrees lans	Nozzel maat	● 035	● 045	● 06
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat	● M20035	● M20045	● D2506
<b>Art.-nr.</b>		<b>40431</b>	<b>40432</b>	<b>40434</b>

Afb. Non-Marking uitvoering (NoM), info pagina 58



Gedetailleerde technische gegevens op pagina 78-79