

De therm C-serie



Afb. therm C 11/130
incl. Slanghaspel



Technische gegevens	therm C 11/130		therm C 11/130		therm C 13/180		therm C 13/180		therm C 15/150		therm C 15/150	
	zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel		zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel		zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel	
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-180 / 3-18		30-180 / 3-18		30-150 / 3-15	
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		200 / 20		200 / 20		170 / 17	
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7	
Motortoerental	Rpm		1400		1400		1400		1400		1400	
Doorloopcapaciteit	l/min l/h		11 660		11 660		13 780		13 780		15 900	
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW kW		3.4 2.3		3.4 2.3		4.8 4.0		4.8 4.0		4.8 4.0	
Inhoud waterreservoir	l		4		4		4		4		4	
Heetwatertemperatuur instelbaar	°C		12-80		12-80		12-80		12-80		12-80	
Stoom temperatuur	°C		140		140		150		150		150	
Verwarmingsvermogen	kW		55		55		60		60		65	
Brandstoftank	l		25		25		25		25		25	
Netaansluitkabel	m		5		5		7.5		7.5		7.5	
Afmetingen L / B / H	mm		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 970		860 / 580 / 1220		860 / 580 / 1220	
Gewicht	kg		150		179		150		179		150	
Reinigingsmiddelaanzuiging			●		●		●		●		●	
Uitrustingskenmerken												
Slanghaspel			-		●		-		●		-	
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m		10		15		10		15		10	
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model		M2000		M2000		M2000		M2000		M2000	
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045		● D25055	
Art.-nr.			414426		414427		414416		414417		414406	
											414407	

NU NOG BETER!

OMBOUW NAAR SCHROEFSTEEEM

De therm-CA en therm-C serie wordt in de toekomst met veiligheidsuitschakelpistolen en lansen met schroefverbinding in plaats van de doorlopende uitvoering uitgerust.

- flexibel gebruik van het Kränzle toebehoor

Meer vanaf pagina 49 (toebehoeurprogramma)



Gedetailleerde technische gegevens op pagina 85

De therm 1-serie

**VERKOOP-
TOPPER**



Geïntegreerde slanghaspel
met inklapbare kruk
(Uitvoering incl. slanghaspel)

Digitaal bedieningspaneel
Om de watertemperatuur te regelen

Afneembare kappen
Om de mechanische componenten
te beschermen

Parkeerrem
Wegrollen uitgesloten

Orderingsysteem

Praktisch opbergen van veiligheids-
uitschakelpistool en lansen

**Reinigingsmiddel-
aanzuiging**

Afb. therm 895-1
incl. Slanghaspel



Doorloopcapaciteit < 1000 l/h

Andere Modellen van de therm 1-serie op de volgende pagina

Technische gegevens	therm 635-1		therm 635-1		therm 875-1		therm 875-1		therm 895-1		therm 895-1	
	zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel		zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel		zonder Slanghaspel		incl. Slanghaspel	
Bedrijfsdruk instelbaar	bar / MPa		30-130 / 3-13		30-130 / 3-13		30-175 / 3-17.5		30-175 / 3-17.5		30-195 / 3-19.5	
Toegelaten overdruk max.	bar / MPa		145 / 14.5		145 / 14.5		190 / 19		190 / 19		215 / 21.5	
Elektrische aansluitwaarde	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 15		230 / 1 / 50 / 15		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 8.7		400 / 3 / 50 / 12	
Motortoerental	Rpm		1400		1400		1400		1400		1400	
Doorloopcapaciteit	l/min	l/h	10.6	635	10.6	635	14.6	875	14.6	875	14.9	895
Vermogenopname / Vermogensafgifte	kW	kW	3.4	2.3	3.4	2.3	4.8	4.0	4.8	4.0	6.4	5.5
Inhoud waterreservoir	l		4		4		4		4		4	
Heetwatertemperatuur instelbaar	°C		12-89		12-89		12-87		12-87		12-86	
Stoom temperatuur	°C		145		145		155		155		155	
Verwarmingsvermogen	kW		55		55		60		60		65	
Brandstoftank	l		35		35		35		35		35	
Netaansluitkabel	m		5		5		7.5		7.5		7.5	
Afmetingen L / B / H	mm		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015		1050 / 800 / 1300		1050 / 800 / 1015	
Gewicht	kg		212		218		212		218		217	
Reinigingsmiddelaanzuiging			●		●		●		●		●	
Uitrustingskenmerken												
Slanghaspel			-		●		-		●		-	
Staalweefselversterkte-hogedrukslang	m		10		20		10		20		10	
Pistool met uitschakelbeveiliging	Model		Starlet		Starlet		Starlet		Starlet		Starlet	
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	Nozzel maat		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045		● D25045	

Art.-nr.	41349	413491	41342	413421	41352	413521
----------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

DIGITALE THERMOSTAAT

De hogedrukreinigers van de therm-1-serie zijn met een digitale thermostaat uitgerust die een groot aantal voordelen qua bediening en service combineert.

- Intelligente systeemanalyse
- Reductie van de brandstofkosten, dankzij per object in te stellen temperatuur
- Eenvoudig aflezen van de bedrijfsuren



Gedetailleerde technische gegevens op pagina 86-87